

SKÝRINGAR

STEYPA Í SÖKKLA OG BOTNPLÖTU ER C25, SIGMÁL 6-8 CM, LOFTINNIHALD 5-7%, V/S >0.55.

HÚSIÐ ER GRUNDUÐ Á VEL ÞJAPPADRI FROSTFRIRRI FYLLINGU. INN Í SÖKKLA KOMI FROSTFRÍ FYLLING SEM ÞJAPPIST Í LÖGUM MEÐ VÖKVUN Á MILLI UMFERÐA. ÞESS SKAL GÆTT AÐ LAGBYKKTIR SAMSVARI ÞJÖPPUNARGETU ÞESS TÆKIS SEM ÞJAPPAD ER MEÐ. UNDIR BOTNPLÖTUNA KOMI 100MM PLASTEINANGRUN (24 KG/M3) OG 500MM NIÐUR MEÐ ÚTVEGGJASÖKKLUM KOMI 75MM PLASTEINANGRUN.

SÖKKULVEGGIR ERU 200 MM ÞYKKIR, HÆÐ >=800MM OG BENDAST MEÐ 2K12 UPPI OG NIÐRI. BOTNPLATAN ER 130MM MEÐ INNSTEYPTUM GÓLFHITALÖGNUM SBR. SÉRTEIKNINGU.

BOTNPLATAN BENDIST MEÐ K10C250 EÐA K189 BENDINETI, 50MM FRÁ NEDRI BRÚN PLÖTU. TENGIJARN K10C250 KOMA ÚR SÖKKLUM Í BOTNPLÖTU. Á 4 STÖÐUM KOMA SÚLUUNDIRSTÖÐUR SJÁ U1 OG U2. ÞAR STEYPAST UNDIRSTÖÐUPLATTAR 40CM NEDAR EN SÖKKLAR SJÁ SÉRMYNDIR.

ALLT STÁL ER SUÐUHÆFT BENDISTÁL KS 500.

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR B-00



MERKIR SNIÐ A SEM SÝNT ER Á TEIKNINGU NÚMÉR B-02

UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND 1:50

