

Nánari staðsetning húss í samráði við byggingarfulltrúa

1. Grunnmynd 1:100

0. Afstöðumynd 1:1000

BYGGINGALÝSING:

Bústaður er byggður úr timburgrind, Stöðir útveggja eru 45 x 145 mm. Að innan þolplast, lagnagrind og klæðning í fl. 2. Að utan er grind klædd krossvið, loftrými (lektur) og lárétrí báradri málmklæðningu og lóðréttri bandsagaðri panelklæðningu á völdum stöðum.

Undirstöður og gólfplata bústaðs er staðsteypt á frostfria þjappaða fyllingu. Undir plötu er 4" plast-einangrun og 2" inná sökklum 50 cm niður að utan á sökku með 25 mm þéttullar einangrun og þá 10 mm hlífðarplata t.d. Viroc. Sperrur eru 45 x 245 mm, einangrun 200 mm steinull. Þak er klætt með 24 x 145 mm borðum (ekki þétt kl.), þakpappa af víðurkenndri gerð og þá báradri málmklæðningu.

Gluggar er úr gegnum fúavardri Furu, opnanleg fög og hurðir eru úr Órigonpine. Allt gler er K- gler. Björgunarop frá svefrymum samkv. reglugerð. Hiti er lagður í steinsteypta gólfplötu, ofnar á völdum stöðum. Vatn í gegnum túbu.

Neyslulagnir er rör í rör. Gólfniðurföll í votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðufalli.

Í bústað eru reykt-skyngjarar og handslökkvitæki sjá merkingu á grunnmynd, öll klæðning minnst í fl. 2. Rotþró er 3200 lítra frá víðurk. framl. staðsett minnst 15 lm frá húsi.


Samkv. heilbrigðis reglugerð.

Hámarks gildi Kólnunartalna:	
Útveggir, 5" steinull	0,3 W/m ² gr. C
Gluggar, vegið meðaltal	2,0 - "
Hurðir	3,0 - "
Þak 200 mm steinullar einangrun	0,2 - "
Gólf a.m.k. 100 plasteinangrun	0,3 - "

Undirritaður er aðalhönnuður og jafnframt hönnunarstjóri skv. gr. nr. :24 í lögum nr. 160 frá 2010

SL	Handslökkvitæki
BO	Björgunarop 60 x 120 að stærð
G.N.F.	Gólfniðurföll
R	Reykt-skyngjari
01-01	Númer rýma í skráningartöflu

Land nr. 228884 Faste. nr. 250628 Staðgr. 6250-2-
Lóð = 28370,0 m²
Hús = 76,9 m² Nýtingarhlutfall = 0,0027

TEIKNISTOFAN	Verkefni
	SUMARHÚS SKÓGARSTÍGUR 2 FJALLABYGGÐ
	Heiti
	GRUNNMYND - ÚTLIT- SNIÐ AFSTÖÐUMYND - BYGGINGARL.

kvardi	1:100 1:1000	verk. nr	2018 G-172
dags.	JAN. 2019	dags br.	21. MAÍ. 2019
hönnun	G.G.G.	teikn. nr	
teikn	G.G.G.		AB-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfjörð
s. 555-2020 861-2628
Gísli G. Gunnarsson bfi kt. 020649-2409
kvardi@kvardi.is

