


7 / 4 2021

RSTJÓRI Arni Gunnar Kristjánsson 231161-



ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ TEIKN. YFIRF.
------	-------	--------------	----------------------



Ađqanqur ađ skriðkjallara



Steyptir staurar



Steyptir staurar

GÓLF:

Dregarar eru 2x45x220 mm, gagnfúarvörðir, ofan á steypturnar sem undirstöður.
Gólfbitar eru 45x195 mm c/c 600 mm, gólf er klætt með 22 mm nótuðum furuborðum.
Einnarunur í gólf er 200 mm steinur. U gildi gólfs er 0.3.

VEGGIR:

Timburgrind útvegga er 45x145 mm, klædd að utan með vatnspolnum 12 mm krossvið. Utan á lóðréttar stoðir útvegga koma 21x45mm lóðréttar lektur utan á þær koma 25x45 mm láréttar lektur. Útveggir eru svo klæddir að utan með 21 mm standandi greni panel. Einangrun í útveggjum er 145 mm steinull.

U gildi útvegga er 0.3.

PAK:

Þakið er byggt upp með kraftsperrum sem hvíla á útveggjum. Sperrur og togband eru úr 45x220 mm timbri. Klætt er ofan á sperrur með 21 mm nótuðum borðum, ofan á klæðningu kemur tjórupappi. 21x45 mm lektur koma ofan á sperrur, þvert þar ofan á koma 21x95mm legtur, c/c 400mm. Þakið er síðan klætt með bárustáli. Klætt er neðan í kraftsperru með 12 mm panel. Einangrun í þaki er 220 mm steinull, þakull. U gildi þaks er 0.2.

EINGÖNGU ER HEIMILT AÐ NOTA BYGGINGAVÖRUR SEM Hafa HLOTID
STAÐFESTINGTILNEFNDSDILA Á SAMRÆMI EÐA ERU CE-MERKTAR, SAMANBER KAFLA
VIII Í MANNVIRKJALÖGUM.
VEGGIR OG ÞAK ERU EI30, KLÆDNING Í FLOKKI 2.
Í HÚSIÐ SKAL SETJA REYKSKYNJARA OG HANDSLÖKKVITÆKI.

(R) TÁKNAR REYKSKYNJARA.
 (S) TÁKNAR HANDSLÖKKVITÆKI.

Birt flatarmál húss er	33,0 m ²
Brúttó rúmmál húss er	114,6 m ³

Lóð	104,0m ²
-----	---------------------



Tjarnarstígur 1A (tjaldsvæði)
625 Ólafsfjörður

Aðalteikning - Aðstöðuhús
Grunnmynd, útlit og snið
Landnr.: L231683

TEIKNUNÚMUR	BLADSTJÆRD	HANNAD:	ÁGK
3588-014	A2	TEIKNAD:	ÁGK
01_0_01		YFIRFARID:	ÆG
DAGS.	MÆLIKVARDI		ÚTGAFA
19.01.2021	1:100		A

SAMÞYKKT: Árni Gunnar Kristjánsson
231161-3849

Kennitala