



- SKÝRINGAR:**
1. Múrklæðning frá íMUR, þykkt 25 mm.
 2. Einangrun - múrplata II, þykkt 75 mm.
 3. Ysta klæðning, bárað álsinkhuðað stál, þykkt 0,6 mm. Báruháð 20 mm.
 4. Lektur 50x70 mm c/c 500 og c/c 250 mm.
 5. Listar úr þrýstifúavarinni furu 22x50 mm, á hverja sperru.
 6. Þakdukur, undirþak úr trefjastyrktum PVC duk. Gerð DRK 02 DÚRAOOF.
 7. Vatnsheldur krossviður, þykkt 12 mm.
 8. Sperra 50 x 225 mm c/c 610 mm.
 9. Steinull 150 mm þéttull.
 10. Steinull 75 mm þéttull.
 11. Rakavarnarlag úr 0,20 mm Polplastí.
 12. Afréttillistar 45 x 45 mm. Ekki með í þessu útbóði.
 13. Rakavörn úr þakpappa.
 14. Þrýstifúavarin furu 60 x 118 mm.
 15. Steinull 50 mm þéttull.
 16. Þakbrúnarbiti úr þrýstifúavarinni furu 45 x 142 mm og 45 x 148 mm.
 17. Loftræstibil, myndað með 6 mm vatnsheldum krossviðarbitum, breidd 100 mm, bil milli búta 100 mm.
 18. Kantloka úr sléttu álsinkhuðaðu stáli, þykkt 0,6 mm.
 19. Þrýstifúavarin furu 50 x 75 mm.
 20. Þéttiborði fyrir 20 mm háa báru.

13 Snid í þök og vegg milli þakflata 1:5

14 Snid í þök og útvegg 1:5

1A LÁRÉTT OG LÖDRÉTT SNID I VEGG, VID VIFTU

VT-TEIKNISTOFAN HF HÖNNUN • RÁÐGJÖF

