



16 Snid í þök og glugga frá gang á kvistum
108 1:5

SKÝRINGAR:

1. Múrklæðning frá FMÖR, þykkt 25 mm.
2. Einangrun, múrplata II, þykkt 75 mm.
3. Ysta klæðning, bárað álsinkhúðað stál, þykkt 0,6 mm.
4. Bárúð 20 mm.
5. Lektur 50x70 mm c/c 500 og c/c 250 mm.
6. Listar úr þrýstifuavarinni furu 22x50 mm, á hverja sperru.
7. Vatnsheldur krossviður, þykkt 12 mm.
8. Sperra 50 x 225 mm c/c 610 mm.
9. Steinull 150 mm þéttull.
10. Steinull 75 mm þéttull.
11. Rakavarnarlag úr 0,20 mm þolplast.
12. Afréttillistar 45 x 45 mm. Ekki með í þessu útbóði.
13. Rakavörn úr þakpappa.
14. Þrýstifuavarin furu 60 x 118 mm.
15. Steinull 50 mm þéttull.
16. Þakbrúnarbiti úr þrýstifuavarinni furu 45 x 142 mm og 45 x 148 mm.
17. Loftræstibil, myndað með 6 mm vatnsheldum krossviðar-bútum, breidd 100 mm, bil milli búta 100 mm.
18. Kantloka úr sléttu álsinkhúðuðu stáli, þykkt 0,6 mm.
19. Þrýstifuavarin furu 50 x 75 mm.
20. Þéttiborði fyrir 20 mm háa báru.