



- SKÝRINGAR:
- Múrklaðning frá IMÖR, þykkt 25 mm.
  - Einangrun, múrplata II, þykkt 75 mm.
  - Ysta klæðning, bárað álsinkhúðað stál, þykkt 0,6 mm. Bárúð 20 mm.
  - Lætur 50x70 mm c/c 500 og c/c 250 mm.
  - Listar úr þrýstifúavarinni furu 22x50 mm, á hverja sperra.
  - Þakdúkur, undirþak úr trefjastyrktum PVC dük. Gerð DRK 02 DURAOOF.
  - Vatnsheldur krossviður, þykkt 12 mm.
  - Sperra 50 x 225 mm c/c 610 mm.
  - Steinull 150 mm þéttull.
  - Steinull 75 mm þéttull.
  - Rakavarnarlag úr 0,20 mm Þolplasti.
  - Afréttilistar 45 x 45 mm. Ekki með í þessu útbóði.
  - Rakavörn úr þakpappa.
  - Þrýstifúavarin fura 60 x 118 mm.
  - Steinull 50 mm þéttull.
  - Þakbrúnarbiti úr þrýstifúavarinni furu 45 x 142 mm og 45 x 148 mm.
  - Loftræstibil, myndað með 6 mm vatnsheldum krossviðarbutum, breidd 100 mm, bil milli búta 100 mm.
  - Kantloka úr sléttu álsinkhúðuðu stáli, þykkt 0,6 mm.
  - Þrýstifúavarin fura 50 x 75 mm.
  - Þéttiborði fyrir 20 mm háa báru.
  - Þakrenna úr 0,8 mm álsinkhúðuðu stáli og rennubönd úr 3 x 15 mm ryðfriju stáli c/c 800 mm.
  - Biti úr 50 x 100 mm furu.
  - Upphengja úr furu 25 x 100 mm c/c 1100 mm.
  - Klæðning úr furu 22x118 mm bil milli borða 10 mm.
  - Steinull 50 mm þéttull.
  - Steinull 100 mm þéttull.
  - Steinullarplata 100, þykki 25 mm.
  - Vatnsheldur krossviður, þykkt 16 mm.
  - Vinkill úr 0,8 mm galv blikki.
  - Kantloka úr 0,6 mm álsinkhúðuðu stáli.
  - Ryðfriar skrúfur 6,3 x 19 mm c/c 200 mm.
  - Vatnsheldur krossviður 27 mm á þykkt.
  - Álguggapöttikerfi frá Gluggasmíðjunni. Gerð SAPA FRONT glass tag.
  - Gler, ytri rúða 8mm k-gler og innri rúða 8 mm oryggsigler. Loftbil milli glerja 12 mm.
  - Festing álgugg við tréglugga með 6,0 x 50 mm skrúfum c/c 400 mm.
  - Festing tréglugga við sperrur með skrúfum 6,0 x 150 mm c/c 500. Sponsa skal yfir borgót.
  - Fura 45 x 70 mm. Fest með galv saum 31/80 mm.
  - Fura 50 x 225.
  - Harðviðarlisti 65 x 58 mm með afrennslisraufum 10 x 15 mm, við hvert afrennslisgat álgugga.
  - Listi úr þrýstifúavarinni furu 40 x 60 mm.
  - Harðviðarlisti 5 x 30 mm, milli afrennslisraufa.
  - Þrýstifúavarin fura 45 x 80 mm.

